

ReFlex játszótéri burkolatok

Mind közterületen, mind pedig családi házak kertjében felállított játszóeszközöknél figyelembe kell vennünk azt, hogy ha véletlenül leesik egy kisgyermek pl. a mászótoronyból, ne szenvedjen súlyos sérülést.



A jelenleg érvényes szabályozás szerint közterületi használat esetén 1 m feletti esésmagasságnál már kötelező az ütécscillapító burkolat használata. 1 m alatt a füves terület is elfogadott, így az alacsonyabb építésű játékoknál, mint pl. a mérleghinta, nem szükséges külön burkolatot építeni, hacsak nem betonozott felületre kerül. Annak ellenére, hogy ezek az irányelvek közterületekre vonatkoznak, érdemes a bennük foglaltakat figyelembe venni otthoni játszótér kialakításakor is, hiszen a szabványok fő célja, hogy alkalmazásukkal csökkenthető legyen a játék közben esetlegesen bekövetkező sérülések kockázata.

Természetesen egyetlen szabvány betartása sem garancia arra, hogy nem fordul elő horzsolás vagy zúzódás, de a ReFlex gumiteglák használata csökkenti ezek lehetőségét, és a felület rugalmassága óv a súlyos fejsérülésektől.

A ReFlex gumilapok beton, aszfalt, vagy zúzottkő alapra lerakva kiválóan használhatóak új burkolatként, vagy akár régi óvoda-, iskolaudvarok meglévő betonfelületeinek burkolására, homokozók biztonságos használatúvá alakítására is, megfelelő előkészítő munkálatok után.

A ReFlex játszótéri burkolat főbb jellemzői:

- enyhe savaknak és lúgoknak ellenáll
- rugalmas, porózus, vízáteresztő szerkezet
- 2-3-4-5-6 cm vastagságban elérhető
- könnyen tisztítható
- könnyen telepíthető, méretre szabható
- nem tartalmaz ártalmas színezőanyagokat
- a lapok mérete: 1000 x 1000 mm vagy 500 x 500 mm

Gumiburkolataink nem vulkanizált technológiával, hanem újrahasznosított gumiabroncsokból, speciális préselési eljárással, gumiőrleményből készülnek, így az ReFlex burkolatok komfortja, vízáteresztő képessége, terhelhetősége és kopásállósága kiváló, mindemellett használatukkal csökken a környezetünket terhelő veszélyes hulladék mennyisége is.



Műszaki adatok:

Megnevezés: ReFlex gumilap

Gyártó: Nádland Kft, 1037 Budapest, Bécsi út 403., Tel.: +3612602887

Alapanyag: Újrahasznosított gumiabroncs granulátum (SBR), poliuretán ragasztó és színezék

Veszélyes összetevők: nem tartalmaz

Színválaszték: fekete, vörös, zöld, szürke, homokszínű, barna, kék

Méret: 500 x 500 mm, vagy 1000 x 1000 mm

Vastagság: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm

Méretpontosság: +/- 1,5%

Gyulladás hőmérséklet: 386 °C

Tűzvédelmi besorolás: „Mérsékelten tűzveszélyes” „D tűzvédelmi osztály”

Rugalmas burkolólapok	Méret (mm)	Vastagság (mm)	Stopli méret (mm)	Súly (kg/db)	Sűrűség (kg/dm ³)
ReFlex Gumi járólap	1000 x 1000	20	5	14,7	0,84
ReFlex Gumi járólap	500 x 500	20	5	3,7	0,84
Esésvédő gumilapok					
ReFlex Esésvédő Gumilap	1000 x 1000	30	10	19,1	0,76
ReFlex Esésvédő Gumilap	500 x 500	30	10	4,8	0,76
ReFlex Esésvédő Gumilap	1000 x 1000	40	15	23,4	0,72
ReFlex Esésvédő Gumilap	500 x 500	40	15	5,9	0,72
ReFlex Esésvédő Gumilap	1000 x 1000	50	28	32,8	0,91
ReFlex Esésvédő Gumilap	500 x 500	50	28	8,2	0,91
ReFlex Esésvédő Gumilap	1000 x 1000	60	28	38,1	0,83
ReFlex Esésvédő Gumilap	500 x 500	60	28	9,5	0,83
ReFlex Esésvédő Gumilap	1000 x 1000	70	28	43,4	0,78
ReFlex Esésvédő Gumilap	500 x 500	70	28	10,9	0,78

Tippek a legjobb eredmény eléréséhez:

- Az altalaj lejtése legyen legalább 2-3%-os a megfelelő vízvezetés érdekében.
- A nagyobb igénybevételnek kitett részekben a burkolat hamarabb elkophat, ilyenkor nem kell az egész lapot kicserélni, elég a kopott részeket kivágni és helyükre újat tenni.

Letöltések:

[Gumilap jótállási feltételek](#)

[Gumilap telepítési útmutató](#)

[Fontos tudnivalók vásárlás előtt](#)

[Reflex gumitegla ápolása](#)

Kérjen időpontot, ahol testre szabott, egyedülálló, komplex szolgáltatási és finanszírozási ajánlatot adunk játszótéri burkolat megoldására.

Ajánlatkérés, információ:

Név: Kőszegi Csaba üzletágvezető

Telefon: +36-70/430-4275

E-mail: koszegi.csaba@nadland.hu

Web: www.gumitegla.hu