

# Színtartó, tiszta felületek – hosszú távon

Az **FMY 90** Epoxi Fugázó széleskörűen felhasználható lakossági és ipari körülmények között is.



## Lakossági felhasználási területekre is

Különösen a szennyeződésnek kitett felületeken, mint pl. konyhapult fölötti rész, gáztűzhely környéke, kifröccsenő olaj, zsír és egyéb makacs szennyeződés érheti a felületet. A konyhai illetve padlófelületek tisztántartására (sár, kosz) erős vegyszereket is használnak a háziasszonyok. A takarítás és a rend-

## FMY 90 Epoxi Fugázó

- széles színválaszték (fehér, szürke, transzparens, FM 60 Prémium Fugázó színeiben és több, mint 200 RAL színben választható)
- garantált színtartás, vízzáró,
- könnyen takarítható (pl. olaj, zsír, bor, sár, vér stb.)
- egyszerűen bedolgozható
- új 2 kg-os kiszerelés, lakossági igényekre
- praktikus csomagolás



szeres használat során az átlagos fugák elszíneződhetnek, mivel a cementbázisú fugázóanyagok nyitott pórusai miatt a szennyeződések beszívódhatnak a fugába. A tökéletesen zárt pórusokkal rendelkező, vízzáró Murexin **FMY 90** Epoxi fugázó felhasználásával mindez kiküszöbölhető. Az FMY 90 Epoxi fugázó vegyszerálló, garantált a színtartása.

## Ipari felhasználási területekre

Kórházak, élelmiszeripari feldolgozó üzemek, vágóhidak, csarnokok, ipari konyhák vagy medencék esetén speciális előírások, engedélyek szükségesek a beépíthető anyagokra. Az **FMY 90** Epoxi fugázó RG2 minősítésű, sav és lúgálló, baktériumgátló, vízzáró, nagy nyomószilárdsággal rendelkezik. Különösen alkalmas agresszív vízterhelésnél, növényi és állati zsíradékokkal érintkező felületek esetén is.

## Fejlesztés a burkolóknak!

Az **FMY 90** Epoxi Fugázó a korábbi epoxi fugázókhöz képest egyszerűen feldolgozható, könnyen keverhető (a keveréshez nem szükséges keverőszár), és normál szivaccsal is könnyen lemosható.

A két komponens egy praktikus, műanyag vödörben található.