

BA K Modifikált bitumenes hidegragasztó

Termék cikkszám H 81010

Termék modifikált bitumenes hidegragasztó

Tulajdonságok Rugalmas, szinte minden szerkezeti elemhez jól alkalmazható, a nedves aljzatra is használható, nagyon jó a felszakítással szembeni ellenálló képessége, jó a páraáteresztő képessége, hőálló -30°C -100°C, nem gyúlékony.

Alkalmazási terület

Bitumenes zsindely, bitumenes- és modifikált bitumenes lemezek hidegragasztására és tömítő anyagként majdnem minden építőanyaghoz. Felújításokhoz is használható. Hézagok tömítésére, csak UV sugárzástól védett területeken alkalmazható.

Felhasználás

Az összeragasztandó felületeknek por-, rozsda-, zsír-és olajmentesnek kell lenniük. Az összeragasztott anyagrétegek elmozdítása 5-10 perc időtartamig lehetséges. A porózus aljzatoknál és hézagtömítésekénél bitumenes kellősités szükséges **BV BÜSSCHERIT-kellősítő** anyaggal, és összekötő réteggel kell felhordani.

Bedolgozási hőmérséklet +5 °C - +35 °C között

Anyagszükséglet A felhasználás fajtájától függően.

Száradási idő 1 nap – 1 hét, a hőmérséklettől, aljzattól és rétegvastagságtól függően.

Tárolás Hűvös és száraz helyen tárolandó. Az optimális tárolási hőmérséklet: +5°C- +20°C.

Szavatossága bontatlan állapotban kb.12 hónap.

Csomagolás 20 db/karton, 300 ml-es kinyomópatron kiszerezésben (300×20=6000 ml)

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és tájékoztató jellegűek. Az ajánlott felhasználási területek a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A problémák elkerülése véget először érdemes próbafelületen alkalmazni. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.