



Gázrugós tetőkibúvó (G típus) plus felülvilágító kupolához Adatlap

A tetőre való kényelmes kijutásért



Nappalifény- és bevilágító rendszerek
Természetes szellőztető rendszerek
Füst- és hőelvezető rendszerek
Szerviz & karbantartás
Épület-automatizálás

Alkalmazás

A G típusú tetőkibúvó két gázrugóval és opcionálisan egy 24 V-os LM láncmotorral van felszerelve, melyek segítik a tetőkibúvó nyitását, valamint a felülvilágító kupolát megtartják nyitott helyzetben. A szabványos 1100 mm-es nyílászélesség révén minden névleges méretű tetőkibúvónál kényelmes be- és kibújás lehetséges.

Felhasználási területek

- Járható lapostetők
- Tetőteraszok
- Feljárás a tetőre karbantartás céljából
- Új építés és felújítás

Előnyök és jellemzők

- Könnyű és kontrollált nyitás gázrugóval
- A felülvilágító kupola biztonságos rögzítése nyitott helyzetben
- Lehetséges tetőlejáró kivitelben
- Biztonságos reteszelés kényelmes zárral
- Opcionálisan létra rögzítési ponttal kapható
- Szellőztető hajtással kapható a napi szellőztetéshez

Szállítási méret H x Sz [cm]

60 x 90	100 x 200	125 x 125
80 x 80	100 x 250	125 x 250
90 x 90	120 x 120	150 x 150
90 x 120	120 x 150	150 x 180
100 x 100	120 x 180	150 x 250
100 x 150	120 x 240	-

További méretek külön megrendelésre.



G típusú tetőkibúvó LM láncos motorral és létrával



G típusú tetőkibúvó LM láncos motorral

MAGYARORSZÁG

Kingspan Light + Air
ESSMANN Hungária Kft.
Baross u. 99.
1047 Budapest
Magyarország
T + 36 1 412 - 0660
essmann@essmann.hu
www.essmann.hu
www.kingspanlightandair.com

Állapot:2019/07; cikkszám: 11000781510
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
Az ábrákon szereplő tartalmak nem kötelező érvényűek.

KLA_ESS_Datenblatt_Dachausstieg mit
Gasdruckfeder (Typ G) für Lichtkuppel plus_DE_HU



ESSMANN
AIR LIGHT SAFETY