

# Rovarháló rendszer sávos felülvilágító szárnyakhoz

**VELUX®**
**Commercial**


## Rovarvédelem szellőző és hő-és füstelvezető sávos felülvilágító szárnyakhoz

- a fokozott higiéniai igényekhez
- az aléptménytől való független kényszerített elválasztás a hő- és füstelvezető kioldása esetén
- az EN 12101-2 szabvány szerint szellőzésre és hő-és füstelvezetésre alkalmas sávos felülvilágító szárnyak esetében használható
- 300 mm magas szellőzőnyílásokhoz
- nincsenek lerakódások vagy későbbi szennyeződések a rovaros részekben
- levehető rovarháló (pl. tisztításkor)

### Különösen alkalmas a következőknél:

- élelmiszer-feldolgozó üzemekben
- élelmiszer- és italgyártás területén



Sávos felülvilágító szárny szellőztető pozícióban, rovarháló rendszerrel

### A termék előnyei:


- nem befolyásolja az aerodinamikai szellőzőfelületet ( $A_a$  érték)
- hatékony védelmet nyújt a rovarok behatolása és a nagyméretű szennyeződések ellen
- alkalmas a sávós felülvilágító szárnyak utólagos felszereléséhez, vagy cserekészletként kapható
- ideális az élelmiszer-feldolgozó kereskedelem és ipar esetében, pl. pékségek, gyümölcsfeldolgozó vagy italtöltő üzemek részére

### Alkalmazási terület

- szellőztethető és hő- és füstelvezető oldalsó és gerendaszárnyak a VARIO-NORM sávós felülvilágítóknak
- szellőztethető és hő- és füstelvezető oldalsó és gerendaszárnyak a VARIO-THERM sávós felülvilágítóknak



### Tisztításra vonatkozó javaslatok a rovarháló rendszerhez



Mosás  
legfeljebb  
30 fokon



Ne fehéritse ki



Vasalás a  
legalacsonyabb  
fokozaton



Szárazon tisztítható  
bármilyen  
oldószerrel, kivéve  
triklóretilénnel



Ne szárítsa  
szárítógébben