

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4. 6.36. cikk b) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

Rendszerazonosító: CPR/RL-16-12-3

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termékeket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 13561:2004 + A1 2009** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. Az árnyékoló szerkezetek mindenben megegyeznek a vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Az Építési termék gyártója.

Gyártó: Roll-Lamell Kft.
2120 Dunakeszi, Bem u. 5.
Tel : +36 27 544 544
Tel: +36 30 2 544544
Fax: +36 27 544 540

A termék típusa azonosító adatai:

Külső árnyékoló, UMBROLL ZIP szerkezetek.

A Zip szerkezeti kialakítása megvezető sínes, a sínben műanyag megvezető profil. A tok 103 x 103 mm. A lefutó 46 x 30 mm, a tok és a lefutó kívülről festett extrudált alumínium. 3 méter es szélességig gyártjuk. Lábain támaszkodó rendszer. A ponyvacső 50, 55 mm átmérőjű, naphálókkel alkalmazható, a napháló amennyiben a méret igényli keresztbentoldható. Működtetésük elektromos motorral (időjárásfüggő vezérléssel is) történhet.

A termékcsoport rendeltetési területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények árnyékoló szerkezetei, oldalfedési elemek. Pergolák teraszok oldal fedése.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. MELLÉKLET 5. rendszer

- a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,
b) a gyártó által megbízott végezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat.

Harmadikfél által végzett első típusvizsgálatok:

A vizsgálati jegyzőkönyvek számai: Nr.: VI/4-09:2014

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



14-12

Gyártó: Roll-Lamell Kft.
Bem u. 5.

MSZ EN 13561:2004 + A1:2009
Külső téri árnyékoló szerkezetek.

Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Szélteherrel szembeni ellenállóság.	Névleges ellenállás: $p = 150$ (N/mm ²) Biztonsági ellenállás: $p = 176$ (N/mm ²) Beaufort skála szerinti: 7 osztály Szélteherrel szembeni besorolás: 1. osztály	MSZ EN 13561:2004+A1:2009 4 fejezet
Vízzel szembeni ellenállás	Ellenálló képesség: 41 l/m ² xh Besorolás: 1. osztály	MSZ EN 13561:2004+A1:2009 5 fejezet
Kezelhetőség	Vertikálisan: max: 20N	MSZ EN 13561:2004+A1:2009 7 fejezet
Tartósság	10 000 ciklus Besorolás:	MSZ EN 13561:2004+A1:2009 10 fejezet
Tisztíthatóság	Könnyen tisztítható	Tisztíthatóság ellenőrzés

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

2021.07.10.

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Dunakeszi, 2021. július 21.

Cseh Károly ügyvezető ig.