

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6.36. cikk b) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

Rendszerazonosító: CPR/RL-14-12/22

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termékeket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 13561:2004 + A1 2009** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. Az árnyékoló szerkezetek mindenben megegyeznek a vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Az Építési termék gyártója.

Gyártó: Roll-Lamell Kft.
2120 Dunakeszi, Bem u. 5.
Tel : +36 27 544 544
Fax: +36 27 544 540

A termék típusa azonosító adatai: Kültéri árnyékoló, UMBROLL Sunbird Fix árnyékoló ponyva

Az árnyékoló ponyvák kialakítása az átlapolásoknál stabilitás növelő varrások, határoló éleknél ráfos élerősítések, vagy mérettől függően sodronyos erősítés.
Maximálisan 35 négyzet méter felületig alkalmazható
A termékcsoport rendeltetési területe.
Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények árnyékoló ponyvái.


A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. MELLÉKLET 5. rendszer

- a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,
b) a gyártó által megbízott végezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat.

Harmadikfél által végzett első típusvizsgálatok:

A vizsgálati jegyzőkönyvek számai: Nr.: V/4-09:2014

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

 14-12		
Gyártó: Roll-Lamell Kft. Bem u. 5.		
MSZ EN 13561:2004 + A1:2009 Külső téri árnyékoló szerkezetek.		
Teljesítményjellemzők.		
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Szélteherrel szembeni ellenállóság.	Névleges ellenállás: $p = 85$ (N/mm ²) Biztonsági ellenállás: $p = 105$ (N/mm ²) Beaufort skála szerinti: 5 osztály Szélteherrel szembeni besorolás: 2. osztály	MSZ EN 13561:2004+A1:2009 4 fejezet
Vízzel szembeni ellenállás	Ellenálló képesség: 41 l/m ² xh Besorolás: 1. osztály	MSZ EN 13561:2004+A1:2009 5 fejezet
Kezelhetőség	Vertikálisan: max: 45N Horizontálisan max: 12N	MSZ EN 13561:2004+A1:2009 7 fejezet
Tartósság	Üzemszerű használat esetén 5 év Besorolás: tartós	MSZ EN 13561:2004
Tisztíthatóság	Könnyen tisztítható	Tisztíthatóság ellenőrzés
Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.		

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.


Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

2019. július 14.

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Dunakeszi, 2019. augusztus.14.



Cseh Károly ügyvezető ig.